

■ (英邁科技) EMS5 DAS 2100-AF812D

第五組第 21 項

商品型號	EMS5 DAS 2100-AF812D	台灣銀行採購規格
圖片		
外型	標準機架高度 2U(含)以上	
磁碟控制器	CISC 運算處理器(雙控制器)	
主記憶體	單一控制器記憶體容量 4GB(可擴充至 8G); 雙控制器最大可支援到 8GB(可擴充至 16G)	單一控制器記憶體容量 4GB(含)以上; 雙控制器最大可支援到 8GB(含)以上
主機連接介面	提供 4 個光纖通道(Fiber Channel), 每個光纖通道(Fiber Channel)傳輸速率可達 8G, 各單一控制器提供 2 個光纖通道。另提供 1Gb iSCSI *4 埠	提供 4 個(含)以上光纖通道(Fiber Channel), 每個光纖通道(Fiber Channel)傳輸速率可達 8G(含)以上, 各單一控制器需提供 2 個(含)以上光纖通道
RAID Level	硬體式 RAID Level 0, 1, 0+1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60	硬體式 RAID 0,1,5,6
硬碟容量	7200 RPM(含)以上 NearLine SAS 3TB 硬碟 6 顆	7200 RPM(含)以上 SATA 2TB 硬碟 8 顆或 3TB(含)以上硬碟 6 顆
主機硬碟空間	獨立主機本身提供 12 顆 Hot Swap 硬碟盒	
資料保護	提供資料快照功能、複製功能, 可手動或定時執行資料快照及複製功能	
資源配置功能	提供 Thin Provisioning(儲存資源隨需分配)功能, 讓儲存空間的使用率再提升, 提高實體之儲存空間之彈性與利用效率	
資料傳送通道備援	提供伺服器至磁碟陣列儲存系統間資料傳送通道備援容錯功能, 並提供資料傳送自動負載平衡功能	
伺服器光纖通道連接卡	提供 2 片 1 埠 PCI-Express 光纖通道連接卡, 傳輸速率可達 8G (含)以上, 可支援 Windows 及 Linux, 並提供 2 條 5 公尺 光纖連接線	
電源系統	共 800W(400W+400W) 具熱抽換與備援容錯功能	共 750W 具熱抽換與備援容錯功能
散熱系統	提供 2 個具熱抽換與熱備援容錯功能散熱風扇;具備故障警示系統	
管理軟體	提供支援瀏覽器操作介面與遠端快速設定功能的設定管理軟體;並可提供電源/電壓,溫度, 風扇狀況之警示資訊	
台灣銀行採購價格	第五組第 21 項: 機架式高階 FC to SATA/SAS 磁碟陣列儲存系統【NT\$ 263,046】	
台灣銀行採購序號		